

SVITECO®



Светильники дорожные SMD LD KOS901-SLP

Сверх яркие светильники для освещения автодорог, Class M3-M6

Дорожные светильники предназначены для освещения улиц в городах и населенных пунктах, промышленных территорий и складских помещений, автомобильных дорог Class M3-M6.

| Тип | LD KOS901-SLP | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|------|-------|------------|------------|-------|
| Потребляемая мощность, W | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Эффективность, Lm/W | 120 | | | | | | |
| Световой поток, Lm | 3600 | 6000 | 9600 | 12000 | 14400 | 18000 | 24000 |
| Цветовая температура | 3000K±250K/ 4000K±250K/ 5000K±250K/ 6000K±250K | | | | | | |
| Угол рассеивания | 120° / Butterfly | | | | | | |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | | | | | | |
| Напряжение, V | AC 100-240 | | | | | | |
| Коэффициент мощности, PF | >0.9 | | | | | | |
| Материал корпуса | Алюминий | | | | | | |
| Материал рассеивателя | Стекло | | | | | | |
| Тип светодиода | SMD3030 | | | | | | |
| Цвет корпуса | Черный | | | | | | |
| IP | 65 | | | | | | |
| Срок эксплуатации | 50000 часов | | | | | | |
| Гарантия | 3 года | | | | | | |
| Размеры, мм (дл. x шир. x выс.) | 510x230x80 | 620x260x85 | | | 720x280x80 | 950x350x80 | |